

## HOW TO USE



### Micro Taster mit zwei Kabeln

---

Artikel 14-068

---

Datum 2015-02-12

---

Editorial ID 128817

---

Der Taster hat zur Befestigung im Lenker ein 5/16"-24 Außengewinde. Kernloch mit 7,2 mm bohren und Gewinde schneiden. Festigkeitsbedenken bestehen nicht.

DE

EN

ES

FR

IT

## HOW TO USE



### Micro Button Switches with Two Wires

---

Articles 14-068

---

Date 2015-02-12

---

Editorial ID 128817

---

The button switch has a 5/16"-24 threaded stud. Drill and tap your handlebars with 7.2 mm. There are no safety concerns.

DE

EN

ES

FR

IT

## HOW TO USE



### **Pulsadores Micro con dos cables**

---

artículos 14-068

---

fecha 2015-02-12

---

Editorial ID 128817

---

El pulsador tiene un perno roscado 5/16"-24. Perfore con 7,2 mm y enrosque un orificio adecuado para él en el manillar. No hay riesgos de seguridad.

DE

EN

ES

FR

IT

## HOW TO USE



### **Boutons-pression Micro à deux fils**

---

articles 14-068

---

date 2015-02-12

---

Editorial ID 128817

---

Le poussoir se fixe au guidon avec un filetage externe de 5/16"-24. Il faut percer l'alésage de 7,2 mm et le tarauder. Plus de soucis de bonne fixation.

DE

EN

ES

FR

IT

## HOW TO USE



### **Pulsanti Micro a due cavetti**

---

articoli 14-068

---

dato 2015-02-12

---

Editorial ID 128817

---

Per essere fissato nel manubrio il pulsante presenta una filettatura esterna 5/16"-24. Effettuare un foro 7,2 mm e filettare.

Non ci sono dubbi circa la solidità.

DE

EN

ES

FR

IT