

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LN

Seite: 1/8

**TEILEGUTACHTEN**  
Nachtrag 02  
**Nr.374-0009-00-FBKA-03**

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /  
den Änderungsumfang : Lenker für Krafträder  
vom Typ : LN (03)  
des Antragstellers : Ernst Fehling GmbH & Co.  
Mendener Straße 1  
D-58739 Wickede (Ruhr)

**0. Hinweise für den Fahrzeughalter**

**Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!  
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

**Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis ) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
 Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LN

Seite: 2/8

## I. Verwendungsbereich

Zum Anbau gemäß Montageanleitung an Krafträder der Kategorie „Chopper / Cruiser“ mit folgenden Schlüsselnummern zu Ziff. 1 im Fahrzeugbrief bzw. Fahrzeugschein unter "Fahrzeug und Aufbauart": **09 .. ; 19 .. ; 25 .. ;**  
 in Verbindung mit Serien- oder Austausch- Gabelbrücke mit entsprechenden Gutachten und Rohrlenkeraufnahmen  $\varnothing$  22 mm bzw.  $\varnothing$  1" (25,4 mm).

Die Lenker sind für Superbike- Umrüstungen (von Stummel auf Rohrlenker) **nicht** geeignet.

Wird der Lenker in Verbindung mit einer Austausch- Gabelbrücke eingesetzt, sind die im entsprechenden Gutachten festgelegten Verwendungsbereiche und Auflagen zu beachten.

## II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Typ	: LN
Ausführungen	: siehe Tabelle
Varianten	: 1) 5mm Bohrung zwischen den Einspannstellen 2) 5mm Bohrung im Griffbereich 3) Rändelung an der Einspannung 4) Einkerbung für Elektrokabel 5) je 1 Langloch (10x20) im Bereich der Einspannungen und je 1 Langloch (10x20) im Bereich der Griffe 6) je 1 Loch $\varnothing$ 10 in der Kabelkerbe im Bereich der Griffe und 1 Loch $\varnothing$ 10 zwischen den Einspannstellen
Kennzeichnung	: Logo Firma Fehling und Ausführung
Art	: geprägt
Ort	: auf rechten Lenkerholm, wahlweise zwischen den Einspannstellen
Technische Daten / Beschreibung	: siehe Tabelle

Ausführung Kennzeichnung	Breite [mm]	max. Tiefe [mm]	max.Höhe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
LN A bzw. UL A	860	185	200	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN B bzw. UL B	830	170	250	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN C bzw. UL C	760	180	300	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A

Teilgutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
 Hersteller: Ernst Feßling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LN

Seite: 3/8

Ausführung Kennzeichnung	Breite [mm]	max. Tiefe [mm]	max. Höhe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
LN A HD bzw. UL A HD	860	185	200	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN B HD bzw. UL B HD	830	170	250	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN C HD bzw. UL C HD	760	180	300	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 13 bzw. L 13	710	210	180	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 13 HD	710	210	180	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 15 bzw. L 15	735	175	225	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 15 HD	735	175	225	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 16 bzw. L 16	680	275	220	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 16 HD	680	275	220	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 17 bzw. L 17	745	200	200	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 17 HD	745	200	200	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 23 bzw. L 23	755	230	180	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 23 HD	755	230	180	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
 Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LN

Seite: 4/8

Ausführung Kennzeichnung	Breite [mm]	max. Tiefe [mm]	max. Höhe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
LN 24 bzw. L 24	710	260	200	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 24 HD	710	260	200	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 32	780	295	250	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 32 HD bzw. L 32	780	295	250	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 34	995	210	200	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 34 HD	995	210	200	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 35	885	255	165	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 35 HD	885	255	165	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 36	1010	290	70	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 36 HD	1010	290	70	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 40	990	220	125	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 40 HD	990	220	125	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A
LN 41	990	195	90	22x2	1) 2) 3)	St 37
				22x3	1) 2) 3)	St 37
				22x2	1) 2) 3)	V2A
LN 41 HD	990	195	90	25,4x2	1) 2) 3) 4)	St 37
				25,4x3	1)2)3)4)5)6)	St 37
				25,4x2	1)2)3)4)5)6)	V2A

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
 Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
 Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
 Typ: LN

Seite: 5/6

Ausführung Kennzeichnung	Breite [mm]	max. Tiefe [mm]	max. Höhe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
L ZR 4	720	140	280	22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 V2A
FD HD 7	1010	180	115	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
FD 7	1010	180	115	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
FT 9	930	190	145	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
FT 9 HD	930	190	145	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
DD 8	970	180	210	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
DD 8 HD	970	180	210	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 47 HD bzw. UMR 3	1040	190	60	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 37 HD bzw. UMR 5	1050	350	120	25,4x2 25,4x3 25,4x2	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6) 1)2)3)4)5)6)	St 37 St 37 V2A
LN 47 bzw. UMR 4	1040	190	60	22x2 22x3 22x2	1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37 St 37 V2A
LN 42	920	150	60	22x2 22x3	1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37
LN 42 HD	920	150	60	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6)	St 37
FD 10	850	165	55	22x2 22x3	1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37
FD 10 HD	850	165	55	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6)	St 37
FD 11	1050	180	135	22x2 22x3	1) 2) 3) 1) 2) 3)	St 37
FD11 HD bzw. GZL 2	1050	180	135	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6)	St 37
AH 1	980	180	450	22x3	1) 2) 3)	St 37
AH HD 1	980	180	450	25,4x3	1) 2) 3) 4)	St 37
AH 4	1000	180	500	22x3	1) 2) 3)	St 37

Teilgutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)

Typ: LN

Seite: 6/8

Ausführung Kennzeichnung	Breite [mm]	max. Tiefe [mm]	max.Höhe [mm]	Profil [mm]	mögliche Varianten	Material
AH HD 4	1000	180	500	25,4x3	1) 2) 3) 4)	St 37
AH 1A	960	180	400	22x2 22x3	1) 2) 3)	St 37
AH 2	920	180	310	22x2 22x3	1) 2) 3)	St 37
AH 3	900	180	270	22x2 22x3	1) 2) 3)	St 37
AH HD 1A	960	180	400	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4)	St 37
AH HD 2	920	180	310	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4) 1)2)3)4)5)6)	St 37
AH HD 3	900	180	270	25,4x2 25,4x3	1) 2) 3) 4)	St 37

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Kombinierbarkeit muss im Einzelfall bei der Anbauabnahme überprüft werden.

### IV. Hinweise und Auflagen

#### Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

Jedes Teil muss eine eindeutige Kennzeichnung haben

#### Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Der Anbau muss gemäß der Montageanleitung durchgeführt werden.

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LN

Seite: 7/8

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Die Lenker wurden bezüglich der Festigkeit und des Einsatzzwecks geprüft.  
Eine Prüfung des Anbaues muss fahrzeugbezogen bei der Anbauabnahme auf der Grundlage des § 38 StVZO erfolgen.  
Maßgebend ist der Punkt 4.2 der Richtlinie des BMV/StV 13/36.25.10-07 (§ 38 StVZO Erl. 4).

Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

- Freigängigkeit des Lenkers und aller Anbauteile
- ausreichender Lenkeinschlag nach jeder Seite
- Funktion der Sicherung gegen unbefugte Benutzung
- Verlegung und Freigängigkeit aller Leitungen zum Lenker
- Anbau von Hydraulikausgleichsbehältern
- Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrollleuchten

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.  
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.  
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
33	M. LENKER Fehling TYP: LN, Ausführung .....(siehe Tabelle unter II.), Breite .....(siehe Tabelle unter II.)

**V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**

Die unter Punkt II beschriebenen Lenker wurden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:  
Die Prüfung wurde nach der Richtlinie BMV/StV 13/36.25.10-07 vom 22.08.1978 (§ 38 StVZO Erl. 4) in der Gebrauchslage durchgeführt, bei der das ungünstigste Ergebnis zu erwarten war.

Bei einer Oberflächenrissprüfung nach der dynamischen und den statischen Belastungen konnten keine Anrisse festgestellt werden.

An repräsentativen Fahrzeugen wurde in Fahrversuchen nachgewiesen, dass leichtes und sicheres Lenken gewährleistet ist.  
Gegen die Verwendung der Lenker unter Beachtung der o.g. Hinweise und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken

Teilgutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LN

Seite: 8/8

## VI. Anlagen

- 6.1 Zeichnung Lenker
- 6.2 Anbauanleitung

Datum

-

## VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilgutachtens hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

### ZERT KOMMERZ Reg. - Nr. 48/99

Das Teilgutachten umfasst die Blätter 1 – 8 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilgutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 02.08.2002


Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler

Teilegutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LN

Anlage 6.1

Seite: 1/1

### Exemplarische Zeichnung zur Ermittlung der Hauptabmessungen



Teilgutachten Nr.: 374-0009-00-FBKA-03  
Hersteller: Ernst Fehling GmbH & Co.,  
Mendener Straße 1, 58739 Wickede (Ruhr)  
Typ: LN

Anlage 6.2

Seite: 1/1

**FEHLING**

## Anbauanleitung für Sonderlenker

Der Anbau ist wie beim Serienlenker vorzunehmen. Zusätzliche Befestigungsteile sind nicht erforderlich. Die nachfolgend aufgeführten Punkte müssen jedoch beachtet werden:

1. Der Durchmesser des Sonderlenkers muss dem Durchmesser des Originallenkers entsprechen.
2. Bei Lenkern über 400 mm Höhe ist beim Anbau besonders auf den einwandfreien Zustand der Klemmböcke zu achten. Besonders Aluminiumklemmböcke oder -Riser können nach mehrmaligem Verändern der Lenkerstellung oder Umbau auf einen anderen Lenker so stark beschädigt sein, dass eine sichere Befestigung von hohen Lenkern nicht mehr gewährleistet ist. Die Klemmböcke oder Riser müssen in diesem Fall ausgetauscht oder nachgearbeitet werden um eine sichere Klemmung der Lenker zu erreichen.
3. Die funktionsgerechte Lage aller Bedienelemente muss auch bei vollem Lenkeinschlag gewährleistet sein.
4. Bei hydraulischen Bremsanlagen muss der funktionsgerechte Anbau gewährleistet sein.
5. Der Lenkeinschlag muss mindestens 30° zu jeder Seite betragen. Der Freiraum zwischen Lenkergriffflächen sowie Betätigungseinrichtungen am Lenker gegenüber Fahrzeugteilen muss bei Lenkereinschlagwinkeln bis 20° mindestens 30 mm betragen. Bei darüber hinausgehenden Lenkereinschlägen genügt ein Freiraum von 20 mm.
6. Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeugs (Lenkradschloss) muss wirksam bleiben.
7. Die Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrollleuchten darf nicht beeinträchtigt werden.
8. Seilzüge, elektrische und hydraulische Leitungen müssen so bemessen und befestigt sein, dass ein Einklemmen, Verhaken oder Beschädigen bei Lenk- und Federbewegungen ausgeschlossen ist.
9. Alle oben aufgeführten Punkte gelten auch in Verbindung mit anderen Änderungen am Fahrzeug (z. B.: Riser, Gabelbrücke oder Verkleidung).
10. Die Klemmschrauben sind in regelmäßigen Abständen von max. 6 Monaten auf festen Sitz zu überprüfen. Der Lenker ist in regelmäßigen Abständen von max. 6 Monaten auf Beschädigungen (z. B.: Verformungen oder Risse) zu untersuchen. Fehlerhafte Lenker sind sofort auszutauschen. Die Lenker dürfen auf keinen Fall gerichtet werden.

Wir wünschen Ihnen eine gute und unfallfreie Fahrt mit Ihrem neuen Lenker und danken Ihnen dass Sie sich für einen FEHLING Lenker entschieden haben.